

Byok

Piani Mono 195 Downlight



Oberfläche


- Aluminium poliert
- Aluminium matt
- schwarz matt

Höheneinstellung

- höheneinstellbar
- höhenverstellbar

Technische Informationen

Land der Herstellung



Hersteller	Byok
Designer	Kai Byok
Schutzart	IP20
Lieferumfang	LED
Spannungseignung	230 - 240 Volt
Material	Aluminium
Kabellänge	300 cm
Dimmbarkeit	bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschnittdimmer
LED	inklusive
Ra	>90
Farbtemperatur in Kelvin	2.700 extra warmweiß
Leuchtmittelwechsel:	beim Hersteller / im Werk
Systemleistung	12 x 3,6 Watt
Gesamtlichtstrom in lm	3.670
Maße	H 1 cm B 5 cm L 195 cm

Beschreibung

Die Byok Piani Mono 195 Downlight hat eine Länge von 195 cm. Die Piani Mono 195 Downlight wird entweder höheneinstellbar bis 300 cm angeboten (die Kabel können bei der Montage auf die gewünschte Länge eingestellt werden) oder höhenverstellbar bis 300 cm (die Gesamthöhe kann auch nach der Montage noch angepasst werden).

Für blendfreie Arbeitsplätze und Esszimmertische lässt sich die Pendelleuchte in der Längsachse neigen. Der Leuchtenkörper der Piani Mono 195 Downlight besteht aus 10 mm dickem, massivem Aluminium. Zwölf moderne, austauschbare LEDs sind inklusive. Diese Oberflächen sind erhältlich: Aluminium matt, Aluminium poliert oder schwarz matt.

Die integrierten LEDs sind **bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschnittdimmer**. Auf Anfrage werden sie auch mit Gestensteuerung und Dim2Warm Technologie angeboten. Bei Gestensteuerung wird das Licht gedimmt, indem die Hand flach unter die Leuchte gehalten wird. Dabei nimmt durch die Verwendung der Dim2Warm Technologie das Licht beim Dimmen eine wärmere Farbe an. Beim Dimmen verändert sich die Lichtfarbe der LEDs von 2.700 Kelvin extra warmweiß auf 2.100 Kelvin extra warmweiß. Der Dimmbereich liegt dabei zwischen 0 und 100 Prozent.