

Mawa

Bullauge 6 Wandabstandsmontage



Durchmesser in cm

- 45
- 60
- 80
- 120

Technische Informationen

Land der Herstellung	 Deutschland
Hersteller	Mawa
Designer	Martin Wallroth
Schutzart	IP20
Lieferumfang	LED
Spannungseignung	230 - 240 Volt
Material	Aluminium, Plexiglas
Dimmbarkeit	mit Phasenabschnitt- und Phasenanschnittdimmer dimmbar
LED	inklusive
Lichtverteilung	direkt
Gesamthöhe	15 cm
Maße	H 10 cm

Beschreibung

Die Mawa Bullauge 6 Wandabstandsmontage ist eine Wand- oder Deckenleuchte. Sie hat dank mitgeliefertem Abstandshalter einen Abstand von 5 cm zur Wand oder Decke. Dadurch verfügt sie in allen Größen über eine Gesamthöhe von 15 cm. Auf Anfrage wird die Leuchte auch mit einem anderem Abstand angeboten. Die Leuchte ist mit einem Durchmesser von 45 cm, 60 cm, 80 cm oder 120 cm erhältlich. Standardmäßig hat sie ein Aluminiumgehäuse in pulverbeschichtet weiß matt. Durch die gleichmäßige Anordnung der LEDs und den opaken, satinierten Diffusor aus Plexiglas verfügt die Leuchte über eine diffuse und sehr homogene, leuchtende Fläche. Mit ihrem patentierten Verschluss kann die Wand- und Deckenleuchte einfach installiert werden.

Die Bullauge 6 Wandabstandsmontage kann mit einem Phasenanschnitt- oder Phasenabschnittdimmer reguliert werden. Auf Anfrage wird die Leuchte auch DALI, 1-10 Volt oder Push dimmbar angeboten. Standardmäßig werden die drei kleineren Leuchten mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra warmweiß geliefert, auf Anfrage sind sie auch mit 3.000 Kelvin warmweiß erhältlich. Die Pendelleuchte mit einem Durchmesser von 120 cm verfügt über eine Farbtemperatur von 3.000 Kelvin warmweiß. Die Wand- und Deckenleuchte wird auf Anfrage auch mit einem anderen Durchmesser bis 120 cm sowie in weiteren RAL-Farben oder mit Uplight. Zusätzlich ist die Leuchte auch für die direkte Wand- oder Deckenmontage erhältlich.