



Catellani & Smith

Syphasfera Set 9

Glas

- uneben
- klar

Technische Informationen

Land der Herstellung	 Italien
Hersteller	Catellani & Smith
Designer	Enzo Catellani
Entwurfjahr	2018
Schutzart	IP44
Lieferumfang	LED
Spannungseignung	230 - 240 Volt
Material	Glas, Messing
Dimmbarkeit	bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschnittdimmer
Sockel/Fassung	G4
LED	inklusive
Ra	80
Farbtemperatur in Kelvin	2.700 extra warmweiß
Leuchtmittelwechsel:	vor Ort selbst
Systemleistung	9 x 1 Watt
Gesamtlichtstrom in lm	675
Maße	H 2 x 60 + 2 x 75 + 2 x 105 + 3 x 135 cm

Beschreibung

Das Catellani & Smith Syphasfera Set 9 besteht aus neun vollständigen und anschlussfertigen Außen-Stehleuchten mit allem nötigen Zubehör. Die neun Leuchten können mit dem Quick Connectors System von Catellani & Smith einfach miteinander verbunden und zusammen angeschlossen werden. Zur Montage ist nur ein einziger Stromanschluss nötig. Der im Lieferumfang enthaltene Treiber ist für maximal 30 Watt geeignet und bauseitig dimmbar. Er verfügt über ein Anschlusskabel für den Stromanschluss. Alle benötigten Steckverbindungen sind inklusive. Im Set enthalten sind:

- Zwei Leuchten mit einer Höhe von 60 cm
- zwei Leuchten mit einer Höhe von 75 cm
- zwei Leuchten mit einer Höhe von 105 cm
- drei Leuchten mit einer Höhe von 135 cm
- ein Verlängerungskabel mit einer Länge von 500 cm
- ein für den Betrieb notwendiger Treiber.

Die Syphasfera Leuchten verfügen jeweils über ein kugelförmiges Glas mit einem Durchmesser von 8 cm. Das Glas wird in Klar oder Uneben strukturiert angeboten. Das Licht wird durch das klare Glas gleichmäßig in alle Richtungen abgegeben. Beim unebenen Glas entstehen im eingeschalteten Zustand Lichtreflexionen auf dem Glas. Jede Leuchte kann mit ihrem Erdspieß bis zu 25 cm in der Erde befestigt werden. Die Höhenangaben der Leuchten (60 cm bis 135 cm) sind ohne Erdspieß.

Mit der Schutzart IP44 sind die Syphasfera Leuchten gegen allseitiges Spritzwasser und feste Fremdkörper mit einem Durchmesser ab 1 mm geschützt. Die Leuchtenstäbe sind mit der Schutzart IP65 staubdicht und gegen starkes Strahlwasser aus jedem beliebigen Winkel geschützt. Treiber und Verlängerungskabel sind mit der Schutzart IP67 gegen zeitweiliges Unterwasser geschützt. Neben der Syphasfera werden weitere Sets mit drei, vier oder fünf vollständigen Leuchten angeboten. Zusätzlich ist auch eine

vollständige Einzel-Leuchte mit einer Höhe von 60 cm, 75 cm, 105 cm oder 135 cm erhältlich.