




SLV

Rusty Up/Down WL quadratisch

Technische Informationen

| | |
|---------------------------------|---|
| Land der Herstellung |  Deutschland |
| Hersteller | SLV |
| Schutzart | IP65 |
| Lieferumfang | LED |
| Spannungseignung | 230 - 240 Volt |
| Tiefe in cm | 17 |
| Material | Aluminium, Stahl |
| Oberfläche | Rost |
| Abstrahlwinkel | 65 Grad |
| Leistung in Watt | 14 W |
| LED | inklusive |
| Ra | >80 |
| Farbtemperatur in Kelvin | 3.000 warmweiß - 4.000 Kelvin weiß |
| Baldachin Maße | 10 cm |
| Gesamtlichtstrom in lm | 259 - 260 Uplight + 285 - 288 Downlight |
| Maße | H 18 cm B 15 cm |

Beschreibung

Die SLV Rusty Up/Down WL quadratisch ist eine Außen-Wandleuchte aus FeCSI-Stahl in einem natürlichen Rostton. Als Leuchtmittel sind LEDs mit einer Leistung von 14 Watt integriert. Diese quadratische Außen-Wandleuchte ist 14,5 cm breit, 16,5 cm tief und 18 cm hoch. Das Licht wird nach unten und oben, sowie kegelförmig oben und unten an die Wand abgestrahlt, so dass in beiden Richtungen Lichteffekte an der Wand entstehen. Die Farbtemperatur der SLV Rusty Up/Down WL quadratisch kann bei Bedarf mit einem in der Leuchte integrierten Schalter (CCT Switch) von 3000 Kelvin warmweiß auf 4000 Kelvin weiß umgestellt werden. Das Uplight der Leuchte verfügt über einen Lichtstrom von 259/260 Lumen, das Downlight über einen Lichtstrom von 285/288 Lumen. Mit der Schutzart IP65 eignet sich die Rusty Up/Down WL quadratisch von SLV ideal als Außenleuchte, da sie staubdicht und gegen Strahlwasser aus jeglichem Winkel geschützt ist.