



less'n'more

Athene Wand / Deckenleuchte A-MDL2

Dimmbarkeit

- Tastdimmer am Baldachin
- bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschrittdimmer


Oberfläche

- Aluminium
- schwarz
- weiß

flexible_arm

- Textil rot
- Textil braun
- Textil weiß
- Textil schwarz
- Textil blau
- Textil anthrazit
- Aluminium
- Textil grün

Technische Informationen

Land der Herstellung	 Deutschland
Hersteller	less'n'more
Designer	less'n'more
Schutzart	IP43
Lieferumfang	LED
Spannungseignung	230 - 240 Volt
Material	Aluminium, Glas
Abstrahlwinkel	25 - 100 Grad
Leistung in Watt	4,8 W
LED	inklusive
Ra	90
Lichtstrom in lm	600
Farbtemperatur in Kelvin	2.700 extra warmweiß
Baldachin Maße	10 cm
Leuchtenkopf Maße	7 cm
Leuchtmittelwechsel:	vor Ort selbst
Maße	L max. 55 cm

Beschreibung

Die Less'n'more Athene Wand- / Deckenleuchte A-MDL2 wird in die Wand oder Decke hineingebaut und hat als Baldachin einen Montageteller aus Aluminium. Dieser Montageteller verfügt über einen Durchmesser von 10 cm und ist 4,5 cm hoch. Dies ist eine Leuchte für die Montage auf Hohlwanddose oder Unterputzdose, **der externe Transformator wird in Decke oder Wand eingebaut.**

Die Athene Einbauleuchte A-MDL2 hat einen flexiblen Leuchtenarm, der beliebig streck- und biegsam ist. Bei maximaler Ausstreckung des Leuchtenarms verfügt die Leuchte über eine Länge von 55 cm. Der flexible Leuchtenarm wird in diesen Farben angeboten: Aluminium, Textil schwarz, weiß, anthrazit, blau, grün, rot und braun. Als Leuchtmittel ist im Aluminium Leuchtenkopf eine LED mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra warmweiß integriert.

Leuchtenkopf und Montageteller sind in den Oberflächen Aluminium und schwarz erhältlich. Der Abstrahlwinkel des Lichts lässt sich stufenlos zwischen 25 und 100 Grad einstellen, indem die Glaslinse aus dem Leuchtenkopf heraus oder hinein gedreht wird. Bei einem größeren Abstrahlwinkel verteilt sich das Licht auf eine größere Fläche.

Die Athene Wand- / Deckenleuchte A-MDL2 gibt es bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschrittdimmer oder mit einem eingebauten Tastdimmer am Montageteller / Baldachin. Die Version mit Tastdimmer kann über den Taster geschaltet und gedimmt werden. Auf Anfrage wird die Einbauleuchte auch mit