

less'n'more

Zeus Wand- / Deckenleuchte Z-BDL1



Dimmbarkeit

- Tastdimmer am Baldachin
- bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschrittdimmer


Oberfläche

- Aluminium
- schwarz
- weiß

flexible_arm

- Aluminium
- Textil grün
- Textil rot
- Textil braun
- Textil weiß
- Textil schwarz
- Textil blau
- Textil anthrazit

Technische Informationen

Land der Herstellung	 Deutschland
Hersteller	less'n'more
Designer	less'n'more
Schutzart	IP43
Lieferumfang	LED
Spannungseignung	230 - 240 Volt
Material	Aluminium, Glas
Abstrahlwinkel	15 - 75 Grad
Leistung in Watt	4,2 W
LED	inklusive
Ra	90
Lichtstrom in lm	450
Farbtemperatur in Kelvin	2.700 extra warmweiß
Baldachin Maße	7 cm
Leuchtenkopf Maße	3 cm
Leuchtmittelwechsel:	vor Ort selbst
Maße	L max. 30 cm

Beschreibung

Die Less'n'more Zeus Wand- / Deckenleuchte Z-BDL1 kann auf der Wand oder Decke montiert werden. Sie wird auf die Fläche gebaut. Ihr Baldachin / ihre Wandhalterung aus Aluminium hat einen Durchmesser von 6,5 cm. Diese Leuchte verfügt über einen flexiblen Leuchtenarm, der beliebig streck- und biegsam ist. Bei maximaler Ausstreckung des Leuchtenarms hat die Leuchte eine Länge von 30 cm. Der flexible Leuchtenarm wird in diesen Farben angeboten: Aluminium, Textil schwarz, weiß, anthrazit, blau, grün, rot und braun. Eine LED mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra warmweiß ist im Leuchtenkopf integriert.

Der Leuchtenkopf und der Baldachin sind in den Oberflächen Aluminium und schwarz erhältlich. Die Zeus Wand- / Deckenleuchte Z-BDL1 wird bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschrittdimmer oder mit einem integrierten Tastdimmer am Baldachin angeboten. Die Version mit Tastdimmer kann über den Taster geschaltet und gedimmt werden. Der Abstrahlwinkel des Lichts kann zwischen 15 und 75 Grad stufenlos eingestellt werden. Dafür wird die Glaslinse aus dem Leuchtenkopf heraus oder hinein gedreht. Bei einem größeren Abstrahlwinkel verteilt sich das Licht auf eine größere Fläche.

Auf Anfrage wird diese Zeus Wand- und Deckenleuchte auch mit anderen Farben für den flexiblen Leuchtenarm oder mit Zuleitung und Schutzkontaktstecker zum Betrieb an einer Steckdose angeboten. Aus der Serie ist auch eine größere Leuchte mit einer maximalen Länge von 62 cm erhältlich.