

less'n'more

Zeus Aufbau- / Einbauleuchte Z-MDL1



Dimmbarkeit

- integrierter Tastdimmer
- bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschnittdimmer


Oberfläche

- Aluminium
- schwarz
- weiß

flexible_arm

- Textil anthrazit
- Aluminium
- Textil grün
- Textil rot
- Textil braun
- Textil weiß
- Textil schwarz
- Textil blau

Technische Informationen

| | |
|--------------------------|---|
| Land der Herstellung |  Deutschland |
| Hersteller | less'n'more |
| Designer | less'n'more |
| Schutzart | IP43 |
| Lieferumfang | LED |
| Spannungseignung | 230 - 240 Volt |
| Material | Aluminium, Glas |
| Abstrahlwinkel | 15 - 75 Grad |
| Leistung in Watt | 4,2 W |
| LED | inklusive |
| Ra | 90 |
| Lichtstrom in lm | 450 |
| Farbtemperatur in Kelvin | 2.700 extra warmweiß |
| Leuchtenfuß Maße | 6 cm |
| Leuchtenkopf Maße | 3 cm |
| Leuchtmittelwechsel: | vor Ort selbst |
| Maße | H max. 22 cm |

Beschreibung

Die Less'n'more Zeus Aufbau- / Einbauleuchte Z-AL1 kann in einen Tisch montiert werden. Ein Montageteller mit einem Durchmesser von 6 cm dient als Leuchtenfuß für die Einbauleuchte. Auch als Decken- oder Wandleuchte ist diese Leuchte geeignet. **Der mitgelieferte externe Transformator lässt sich nur von hinten außerhalb des Montageteilers montieren.** Die Zeus Aufbau- / Einbauleuchte hat einen flexiblen Leuchtenarm, der beliebig streck- und biegsam ist. Bei einer maximalen Ausstreckung des Leuchtenarms hat die Leuchte eine Höhe bzw. Länge von 22 cm. Der flexible Leuchtenarm wird in diesen Farben angeboten: Aluminium, Textil schwarz, weiß, anthrazit, blau, grün, rot und braun.

Leuchtenkopf und Montageteller sind in den Oberflächen Aluminium und schwarz erhältlich. Der Abstrahlwinkel des Lichts kann stufenlos zwischen 15 und 75 Grad eingestellt werden, dafür wird die Glaslinse aus dem Leuchtenkopf heraus oder in diesen hineingedreht. Bei einem größeren Abstrahlwinkel verteilt sich das Licht auf eine größere Fläche.

Die Zeus Aufbau- / Einbauleuchte Z-AL1 wird mit einer integrierten LED mit einer Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra warmweiß betrieben. Die Tischleuchte gibt es bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschnittdimmer oder mit einem integrierten Tastdimmer auf dem Montageteller. Die Version mit Tastdimmer kann über den Taster geschaltet und gedimmt werden. Der flexible Leuchtenarm ist auf Anfrage auch in anderen Farben erhältlich. Außer dieser Einbauleuchte wird von Less'n'more auch eine größere Leuchte mit einer maximalen Höhe von 53 cm angeboten.