

# LDM

## Drop Quattro Aufbau



### Oberfläche

- Aluminium matt
- Aluminium poliert
- schwarz
- bronze
- weiß

### Dimmbarkeit

- DALI dimmbar
- bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschrittdimmer
- mit Casambi Modul

## Technische Informationen

<b>Land der Herstellung</b>	 Deutschland
<b>Hersteller</b>	LDM
<b>Designer</b>	Jürgen Glauner
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Lieferumfang</b>	LED
<b>Spannungseignung</b>	230 - 240 Volt
<b>Material</b>	Aluminium
<b>Kabelfarbe</b>	schwarz
<b>Kabellänge</b>	200 cm
<b>Höheneinstellung</b>	höheneinstellbar
<b>LED</b>	inklusive
<b>Ra</b>	>95
<b>Farbtemperatur in Kelvin</b>	Dim to warm
<b>Baldachin Maße</b>	Länge 200 cm, Breite 6,5 cm, Höhe 2,7 cm
<b>Schirmdurchmesser</b>	7 cm
<b>Schirmhöhe</b>	16 cm
<b>Leuchtmittelwechsel:</b>	beim Hersteller / im Werk
<b>Systemleistung</b>	4 x 8,75 Watt
<b>Gesamtlichtstrom in lm</b>	3.124

## Beschreibung

Die LDM Drop Quattro Aufbau besteht aus vier höheneinstellbaren Drop Pendelleuchten an einem rechteckigen Baldachin. Die Leuchten dieses Kronleuchters geben ihr Licht durch mattierte optische Linsen fokussiert und gleichmäßig nach unten ab. Die Drop Quattro Aufbau ist in den Oberflächen Aluminium poliert, Aluminium matt, bronze, weiß und schwarz matt erhältlich. Der Baldachin ist 200 cm lang und wird jeweils in der gleichen Farbe geliefert wie die bestellten Leuchten. Die Mehrfach-Pendelleuchte verfügt maximal über eine Kabellänge von 200 cm. Standardmäßig wird die Pendelleuchte mit schwarzen Kabeln geliefert, die sich bei Bedarf kürzen lassen. Auf Anfrage wird die Leuchte auch mit anderen Kabellängen und -farben angeboten. Die einzelnen Leuchten haben zueinander einen Abstand von 60 cm.

Die vierfache Pendelleuchte wird in drei Versionen angeboten: bauseitig dimmbar mit einem Phasenabschrittdimmer, DALI dimmbar oder mit integriertem Casambi Modul. Die DALI Version benötigt ein 5-adriges Netzkabel. Mit einem Casambi Modul kann die Leuchte per Smartphone oder Tablet über die Casambi App via Bluetooth bedient werden. Die Casambi Technologie bietet zudem die Möglichkeit, mehrere geeignete Leuchten in Gruppen zu regulieren.

Beim Dimmen der Drop Trio Aufbau verändert sich durch die verwendete Dim-to-warm-Technologie die Lichtfarbe der integrierten LEDs in einen wärmeren Ton (von 3.000 Kelvin warmweiß auf 1.800 Kelvin extra warmweiß). LDM bietet aus der Drop Serie auch eine einzelne, eine zweifache (auf Anfrage) oder eine dreifache Leuchte an. Es werden zudem auch höhenverstellbare Drop Move Pendelleuchten aus der Serie angeboten.