

# Betec

## Clarus 116 cm Typ 22



### Oberfläche

- Chrom
- gold matt
- Messing glänzend
- Messing matt
- Nickel glänzend
- Nickel matt
- schwarz
- brüniert
- gold glänzend

### Technische Informationen

<b>Land der Herstellung</b>	 Deutschland
<b>Hersteller</b>	Betec
<b>Designer</b>	Horst Lettenmayer
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Lieferumfang</b>	LED
<b>Spannungseignung</b>	110 - 240 Volt
<b>Ausladung in cm</b>	22
<b>Material</b>	Messing
<b>Dimmbarkeit</b>	mit Phasenabschnitt- und Phasenanschnittdimmer dimmbar
<b>Leistung in Watt</b>	15,2 W
<b>LED</b>	inklusive
<b>Ra</b>	>90
<b>Lichtstrom in lm</b>	1.777,5
<b>Farbtemperatur in Kelvin</b>	2.700 extra warmweiß
<b>Maße</b>	H 28 cm   L 116 cm

### Beschreibung

Die Betec Clarus eignet sich ideal zur Bild-, Speisekarten- und Notenpultbeleuchtung, da ihr Leuchtenkopf um die eigene Achse drehbar ist. Dadurch lässt sich der Leuchtenkopf bei Bedarf neu ausrichten, um ein Bild blendfrei zu beleuchten und hervorzuheben. Die hohe konstante Lichtausbeute bei geringem Stromverbrauch und extrem hohe Lebensdauer sind ideale Voraussetzungen für die moderne Bilderbeleuchtung. Die hier angebotene Leuchte ist 116 cm lang und verfügt über eine Ausladung von 22 cm (Bügeltyp 22).

Die Betec Clarus 116 cm wird in den Oberflächen Messing glänzend, Messing matt, Chrom, Nickel glänzend, Nickel matt, brüniert, schwarz matt, gold glänzend und gold matt angeboten. Mit dem mitgelieferten Befestigungsset kann die Leuchte leicht direkt an einem Bild oder an der Wand befestigt werden. Die Bilderleuchte verfügt über eine Farbtemperatur von 2.700 Kelvin extra warmweiß. Auf Anfrage ist sie auch mit 2.400 Kelvin extra warmweiß, 3.000 Kelvin warmweiß oder 3.100 Kelvin weiß erhältlich. Die integrierte, dimmbare LED zeichnet sich durch eine sehr gute Farbwiedergabe mit einem hohen Farbwiedergabeindex von Ra >90 aus. Als Zubehör wird ein Touchdimmer angeboten, mit dem die Leuchte durch Berührung geschaltet und gedimmt werden kann. Der Hersteller Betec bietet die Clarus Bilderleuchte in zehn weiteren Längen und mit einer Ausladung von 11 cm oder 17 cm an.